

INFORMATION TECHNIQUE

Réf. n° FTSC5100



TRAITEMENT INTÉGRAL

Additif Gazole/Fioul/GNR issu de la plus récente technologie Européenne et testé par le GROUPE UTAC CERAM. Le SC 5100 convient pour tout type de moteurs diesel et de chaudières au fioul.

FONCTIONS	<ul style="list-style-type: none">• Lubrifie• Augmente l'indice de cétane• Double la durée de vie du carburant• Antioxydant• Réduit les émissions de CO₂ : -3.2%	<ul style="list-style-type: none">• Corrige la présence d'eau• Nettoie le système d'injection• Abaisse boues et sédiments• Réduit la consommation : -3.1% mini.
DOSAGE	Préventif : 1 Litre/2000 Litres de carburant	Curatif : 1 Litre/1000 Litres de carburant
MÉLANGE	Verser le SC 5100 avant remplissage pour un mélange totalement homogène	

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide teinté jaune
Densité	1298	0.900 - 0.915
Viscosité cSt à 40 °C	445	2.4 - 2.6
Point de Fluidité °C	/	-30°
Point d'éclair °C	92	65°



SC 5100

GAZOLE/FOD/GNR



PRÉSENTATION

PROPRIÉTÉS

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Le SC 5100 est **biodegradable**, test en conformité avec les lignes directrices de l'OCDE 301F.



TESTS EFFECTUÉS



Norme EN 590



CONDITIONNEMENTS

250 MI, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L

