

tél. : 04 27 86 84 40 • fax : 04 50 35 68 59

contact@safety-carb.com

www.safety-carb.com

Archamps Technopole,

Bâtiment Alliance A

74160 Archamps



SC 5100 WINTER

TRAITEMENT INTÉGRAL GAZOLE/FOD/GNR



PRÉSENTATION

Évolution du traitement injection SC 5100 Diesel/Fioul/GNR, le SC 5100 WINTER reprend toutes les caractéristiques de ce premier, avec une propriété antifigeante renforcée, permettant l'utilisation de Fioul, Gazole ou GNR par températures extrêmement basses.



UTILISATION

FONCTIONS

- Antifigeant :
 - jusqu'à **-31 °C** (selon le type de carburant utilisé)
 - jusqu'à **+4 °C** de gain sur le point trouble
 - additivation possible jusqu'au point de trouble
 - défigeant sur carburant figé
- Lubrifie
- Augmente le taux de cétane
- Antioxydant
- Corrige la présence d'eau
- Biocide/Fongicide
- Réduit la consommation
- Nettoie le système d'injection
- Préserve le stockage

DOSAGE

Préventif : 1 Litre/2000 Litres de Gazole

Curatif : 1 Litre/1000 Litres de Gazole

MÉLANGE

Verser le SC 5100 WINTER avant remplissage pour un mélange totalement homogène



PROPRIÉTÉS

ESSAI	MÉTHODE	SPÉCIFICATION
Aspect	Visuel	Liquide teinté blanc
Densité	D 1298	0.800 - 0.815
Viscosité cSt à 40 °C	D 445	2.6 - 2.8
Point d'éclair °C	D 92	65°

Le SC 5100 WINTER offre un pouvoir de biodégradabilité très élevé, de l'ordre de **75% en 28 jours**



CERTIFICATIONS

Norme EN 590



CONDITIONNEMENTS

250 ML, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L